

VLP®

VINYL OG LÆRREPARASJONSLIM

BESKRIVELSE:

VLP® er en transparent, elastisk vinyllim med meget stor slitestyrke og vedheft til vinyler, pvc, tekstiler, skinn/lær. VLP® er luftherdende og meget enkel å bruke. Den er beregnet for reparasjon av små rifter og riss samt små hull på de fleste typer fleksible vinyler. Den smelter sammen med farget vinyl. VLP® løser faktisk opp vinylen og skaper en utmerket binding når den er utherdet. På porøse flater vil VLP® trenge inn i porene og skaper en sterk limfuge.

SPECIFICATIONS:

Solids: (wt) 18%

Tensile: (ASTM D-882) 2,900psi

Elongation: (ASTM D-882) 240%

Viscosity range: 1,200 - 2,500 cps

Shelf life: 1+ year at 25°C

Temperature use range: -34°C to 93°C

Bond strenght: (ASTM D-882) 26.02 # load

Color (dry): clear

Coverage: 60 sq.ft. per gal at 5 mils*

ALTERNATIVE PRODUKTER:

Benytt VYNA BOND® for reparasjon av svømmebassengfolier. Se datablad fra VYNA BOND® for den ultimate vedheften av overflater "butt mot butt" for vinyl og andre materialer.

ANBEFALING:

Påføringstemperatur over + 10°C.

Unngå vind, varme og fuktighet.

Benytt beskyttelse.

Dersom VLP® påføres vinyl, kan den missfarges.



BRUKSANVISNING:

Alle limflater må være rene, tørre og fri for fett. Sørg for å tape limfugens bakside slik at stoffet den ligger "butt-i-butt". Tørk over limfugen med litt rødsprit eller lignende før limingen.

Påfør lim i fugen og 5mm ut på hver side av limfugen. La det herde ca. 30 minutter.

Påfør deretter et nytt strøk over limfugen og la det herde 4 timer eller natten over før bruk.

Sørg for god utlufting under og etter påføring. Dersom en ikke kan tape på baksiden, settes tape på tvers av limfugen med ca. 2,5 til 5 cm mellomrom.

FLERE BRUKSOMRÅDER

Regntøy

Gummistøvler

Vinylmøbler

Markiser

Presenninger

Kapeller

Teltduk

Teltgulv

Kalesjer

Båtputer

Bagger og lignende

Idrettsutstyr

Bowling - /golfbagger

Overtrekk

Gummibåt

Forsterker vinylsømmer når den anvendes på baksiden av en søm under produksjon

Importør for Skandinavia:

PLASTI DIP SCANDINAVIA AS

Postboks 663

N - 4003 STAVANGER

NORWAY

Tlf: +47 51882828

post@plastidip.no

www.plastidip.no

PLASTI DIP®
PLASTI DIP SCANDINAVIA AS