

# TermoRens as

## TIPS VED RENS AV INNEN-/UTENBORDS BÅTMOTORER MED TERMORENS RENSEVESKE

Termorens rensesveske er et biologisk produkt som løser opp salter, kalk humus, magnetitt og rust. Systemet angriper ikke pakningsdeler og metaller.

### **INNENBORDS-MOTOR.**

Før rens kontroller impeller og termostater at disse er ok !!!

1) Tapp ned systemet som skal renses. OBS... Fjern zinkanoder som er i direkte berøring med motorens kjølesystem (der dette finnes)

2) Doser Termorens rensesveske inn i anlegget i forhold 1 : 10, altså 10 % av anleggets totale volum, Dersom det er mye kalk og saltdannelse/belegg doser inn sterkere blanding, f.eks. 15 – 20 %.

3) **FERSKVANNS-KJØLING:** Væsken må stå i systemet i ca. 2 døgn, ta gjerne noen turer med båten slik at væsken får sirkulere godt og kommer til i hele kjølesystemet. ( Væsken angriper ikke pakninger og det gjør ikke noe skad om den står lengere i systemet). Tapp ned kjølesystemet og fyll opp med rent vann tilsatt riktig mengde frostvæske.

**SALTVANNS-KJØLING:** Steng bunnventilen. Tørn motoren til den er tom for saltvann. Fyll på med riktig dosert ferskvann + Termorens rensesveske på inntaksiden. (hvordan dette gjøres må tilpasses hver enkelt motor avhengig av system ), til blandingen begynner å boble ut eksosen. La væsken stå i ca. 2 dager. Etter rens normaliser bunnventilen og ha en god tur.

4) Dersom motoren har stått i opplag i 2 år eller mer, anbefales å gjøre rensen, som beskrevet ovenfor, 2 ganger. Obs.. det må brukes ny dosering med Termorens rensesveske for hver rens.

### **HEKKAGGREGAT:**

5) **PÅ LAND:** Senk aggregatet i en stamp med blanding dosert til 20 % - Termorens rensesveske. La motoren gå ett minutt, vent ½ time, la motoren gå ett nytt minutt, la aggregatet stå i væsken ca. 1 døgn, start motoren ett minutt, Væsken er biologisk og kan tømmes rett på sjøen eller i sluk sammen med ferskvann. Skyll aggregatet i ferskvann.

### **PÅHENGSMOTOR:**

6) Motoren kjøres i ett fat med Termorens rensesveske, (blanding 15 – 20 %), i 5 – 10 minutter, vent 1 – 2 timer, kjør motoren på nytt i ca.5 – 10 minutter. Vent ca.1 døgn og kjør motoren på nytt i 5 – 10 minutter, får motoren nå kjøling: skyll med fersk vann.

Dersom den fortsatt er tett snu motoren opp/ ned og drypp rent konsentrat i inntaket, la dette stå minimum 1 døgn, etterfyll med konsentrat i perioden. Kjør deretter motoren som beskrevet i 1 halvdel av punkt 6.

7) Husk at væsken i konsentrat er svært sur. Du vil ikke merke noe ved å få den direkte på huden, men vi anbefaler likevel å bruke gummihansker og vernebriller ved inn-dosering.

8) Rens anbefales hvert 2 år.

Er det noe du lurer på ring oss: 35 59 21 77

## TermoRens as

Kjell Doksrød  
Salgsjef/Sales Manager  
[kjell@termorens.no](mailto:kjell@termorens.no)  
Tlf: 904 08 816