



Sikkerhetsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Sikkerhetsskjema for 28/3/2025, Revisjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Identifisering av preparatet:

Handelsnavn: SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Handelskode: 9.XP900

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk:

spesifikke beskyttende voks for bruk i marine miljøer

Frarådet bruk:

Alle de som ikke er dekket i de anbefalte bruksområder.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør:

RUPES SPA - Via Marconi 3A - Loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

RUPES SPA - Telefono n°+3902946941

Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:

info_rupes@rupes.it

1.4. Nødtelefonnummer

For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924

For China: 400-120-0751

For Brazil: 0-800-591-6042

For India: 000-800-100-4086

For Mexico: 01-800-099-0731

For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585

Country	Emergency number	Country	Emergency number
Austria	+43 01406 43 43 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Czech Republic	+420 224 919 293 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Germany	112	Malta	112
Belgium	+ 32 070 245 245 (24/7)	Poland	112
Denmark	+45 8212 1212	Latvia	+371 67042473 (24/7)/112
Greece	+0030 2107793777 (24/7)	Netherlands	+31 (0) 88 755 8000 (24/7)
Bulgaria	+359 2 9154 233 (24/7)	Portugal	+351 800 250 250 (24/7)
Sweden	112	Lithuania	+370 (85) 2362052 (24/7)
Hungary	+36 80 201 199 (24/7)	Norway	+47 22 59 13 00 (24/7)
Croatia	+3851 2348 342 (24/7)	Romania	+40 (0) 021318 3606 (24/7)
Finland	+ 358 0800 147 111 (24/7)	Luxembourg	+352 8002 5500 (24/7)
Iceland	+354 5432222 (24/7) - 112	Slovenia	112
Cyprus	1401 (24/7)	Slovakia	+421 2 5477 4166 (24/7)
France	+33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)	Spain	+ 34 91 562 04 20
Estonia	+372 7943 794 (24/7); 16662 (National, 24/7)		
Switzerland	Tox Info Suisse: Tel. 145 (24/7)		



Sikkerhetsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:

Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

2.2. Merkingselementer

Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Farepiktogrammer:

Ingen

Faresetninger:

Ingen

Sikkerhetssetninger:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P501 Kast innhold / beholder i henhold til lovverket.

Særlige bestemmelser:

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Inneholder

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on: Kan gi en allergisk reaksjon.

Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

Andre farer:

Ingen andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Stoffblandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

Antall	Navn	Identifikasjonsnr.	Klassifisering
$\geq 1\%$ - $< 2\%$	propan-2-ol; isopropanol; 2-propanol	Nummer 603-117-00-0 Index: CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H336
13 ppm	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on	Nummer 613-167-00-5 Index: CAS: 55965-84-9	3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 H310 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 EUH071 Særlige konsentrasjonsgrenser: C $\geq 0,6\%$: Skin Corr. 1C H314 0,06% $\leq$ C $< 0,6\%$: Skin Irrit. 2



Sikkerhetsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

			H315 C $\geq$ 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 C $\geq$ 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% $\leq$ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 Beregnet akutt toksisitet: ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l
--	--	--	---

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Vask umiddelbart med såpe og vann.

Ved øyekontakt:

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling:

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukkeutstyr:

Vann. CO2 eller pulverapparat

skum brannslukningsapparat

Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:

Ingen spesielle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk egnet pusteutstyr.

Bruk brannverneklær i samsvar med europeisk standard EN469.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp



Sikkerhetsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

- 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
 - Bruk personlig verneutstyr.
 - Flytt personer i sikkerhet.
 - Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.
- 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
 - Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.
- 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
 - For rengjøring
 - Samle opp utslipp umiddelbart
- 6.4. Henvisning til andre avsnitt
 - Se også avsnittene 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
 - Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.
 - Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.
 - Råd om generell yrkeshygiene:
 - Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet
 - Vaske hendene etter bruk
- 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
 - Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Må bare oppbevares i originalemballasjen på et godt ventilert sted vekk fra varme
 - Oppbevares langt fra mat, drikke og fôr.
 - Uforenelige stoffer:
 - Ingen spesiell. Se også følgende paragraf 10
 - Indikasjoner for lokalene:
 - Kjølige og passe luftige
- 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
 - spesifikke beskyttende voks for bruk i marine miljøer

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1. Kontrollparametrer
 - propan-2-ol; isopropanol; 2-propanol - CAS: 67-63-0
 - Type grense for yrkeseksponering: WEL - TWA(8t): 999 mg/m³, 400 ppm
 - Type grense for yrkeseksponering: WEL - STEL(15 minutter): 1250 mg/m³, 500 ppm
 - Type grense for yrkeseksponering: ACGIH - TWA(8t): 200 ppm - STEL: 400 ppm -
 - Merknader: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS impair
- DNEL eksponeringsgrenseverdier
 - propan-2-ol; isopropanol; 2-propanol - CAS: 67-63-0
 - Privatforbruker: 26 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger
 - Privatforbruker: 319 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig hud - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger
 - Privatforbruker: 89 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger
 - Yrkesarbeider: 888 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig hud - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger



Sikkerhetsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Yrkesarbeider: 500 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
Industriarbeider: 0.02 mg/m³ - Privatforbruker: 0.02 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, lokale virkninger
Industriarbeider: 0.04 mg/m³ - Privatforbruker: 0.04 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Kortvarig, lokale virkninger
Privatforbruker: 0.09 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger
Privatforbruker: 0.11 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Kortvarig, lokale virkninger
PNEC eksponeringsgrenseverdier
propan-2-ol; isopropanol; 2-propanol - CAS: 67-63-0
Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 28 mg/kg
Mål: Sjøvann - Verdi: 104.9 mg/l
Mål: Marine sedimenter - Verdi: 552 mg/kg
Mål: Ferskvann - Verdi: 552 mg/kg
Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 140.9 mg/kg
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
Mål: Ferskvann - Verdi: 0.0034 mg/l
Mål: Sjøvann - Verdi: 0.0034 mg/l
Mål: STP - Verdi: 0.23 mg/l
Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 0.027 mg/kg
Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 0.01 mg/kg
8.2. Eksponeringskontroll
Beskyttelse av øynene:
Ikke nødvendig for normal bruk
Beskyttelse av huden:
Ingen spesielle forholdsregler behøves for normal bruk.
Beskyttelse av hendene:
Ved håndtering av kjemiske stoffer, må beskyttelseshansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer . Kvaliteten av hanskene er motstandsdyktige mot kjemikalier må velges i funksjon av konsentrasjonen og mengden som er tilstede på arbeidsplassen
Åndedrettsbeskyttelse:
Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern
Maske med filter "P", hvit farge
Termiske farer:
Ingen
Miljømessige utsettingskontroller:
Ingen
Egnede konstruksjonstiltak:
Ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper



Sikkerhetsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Egenskaper	Verdi	Metode	Merknader
Fysisk tilstand:	Flytende	--	--
Farge:	hvitaktig	--	--
Lukt:	karakteristisk	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	<0°C	--	--
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:	>100 ° C	--	--
Antennelighet:	ikke brennbar	--	--
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	N.A.	--	--
Antennelighetspunkt:	>95 ° C	ASTM D3278	--
Selvantennningstemperatur:	N.A.	--	--
Nedbrytningstemperatur:	N.A.	--	--
pH:	3.2	--	--
Kinematisk viskositet:	5-8mm ² /s	ISO 2555	--
Vannoppløselighet:	løselig	--	--
Oppløselighet i olje:	N.A.	--	--
Løselighet (n-oktanol/vann):	N.A.	--	--
Damptrykk:	N.A.	--	--
Tetthet og/eller relativ tetthet:	0.996g/cm ³	ISO 2811	--
Relativ damptetthet:	N.A.	--	--

9.2. Andre opplysninger

Egenskaper	Verdi	Metode	Merknader
Brannfarlige væsker:	Produktet vedlikeholder ikke forbrenning	--	--

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
 - Ingen farlige reaksjoner kjent
- 10.2. Kjemisk stabilitet
 - Stabil under normale forhold
- 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
 - Ingen farlige reaksjoner kjent
- 10.4. Forhold som skal unngås
 - Stabil når den lagres som anbefalt. Se avsnitt 7
- 10.5. Uforenlige materialer
 - Sterke syrer og baser
 - oksidasjonsmidler
- 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
 - Ingen.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
 - Toksikologisk informasjon om produktet:
 - N.A.
 - Bivirkninger
 - Ingen spesielle
 - Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:
 - propan-2-ol; isopropanol; 2-propanol - CAS: 67-63-0



Sikkerhetsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

- a) akutt toksitet:
Test: LC50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte = 5.84 g/kg - Varighet: 14D - Kilde: ECHA database
Test: LC50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Rotte = 10000 ppm - Varighet: 6h
Test: LC50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin = 16.4 ml/kg - Varighet: 14D
- b) hudetsing/irritasjon:
Test: Irriterende for huden - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin Positiv - Varighet: 4t
- c) alvorlig øyeskade/irritasjon:
Test: Irriterende for øynene - Eksp.måte: okulær - Arter: Kanin Positiv - Varighet: 14D
- d) puste- eller hudsensibilisering:
Test: Følsomt for huden - Eksp.måte: Hud - Arter: Guinea pig Negativ - Varighet: 96t
- e) cellemutagenitet:
Test: Genotoksitet - Arter: Salmonella Typhimurium Negativ - Varighet: 48t
- f) kreftfremkallende:
Test: Kreftfremkallende - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte Negativ
- i) STOT - gjentatt eksponering:
Test: R05 - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte 5000 mg/l
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
- a) akutt toksitet:
Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin 5 mg/kg
ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l
ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l
Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte 66 mg/kg - Kilde: OECD 401
ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l
ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l
Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av tåke - Arter: Rotte 0.171 mg/m³ - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403
ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l
ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l

Hvis ikke noe annet er spesifisert, må informasjonen påkrevd i reguleringen (EU)2020/878 som er opplistet under anses som ikke anvendbar.:

- a) akutt toksitet;
b) hudetsing/irritasjon;
c) alvorlig øyeskade/irritasjon;
d) puste- eller hudsensibilisering;
e) cellemutagenitet;
f) kreftfremkallende;
g) reproduktiv toksitet;
h) STOT - enkelt eksponering;
i) STOT - gjentatt eksponering;



Sikkerhetsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

- j) innåndingsfare.
- 11.2. Opplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaper:
Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.
Andre opplysninger:
Ingen spesiell.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

- 12.1. Giftighet
Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås
propan-2-ol; isopropanol; 2-propanol - CAS: 67-63-0
a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: EC50 - Arter: Fisk = 9640 mg/l - Varighet t: 96
Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 10000 mg/l - Varighet t: 24
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: EC50 - Arter: Fisk 0.19 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: EPA OPP 72-1
Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia 0.16 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: EPA OPP 72-1
b) Kronisk vanntoksisitet:
Endepunkt: NOEC - Arter: Fisk 0.02 mg/l - Merknader: 38d, OECD 210
Endepunkt: NOEC - Arter: Daphnia 0.1 mg/l - Merknader: 21d, EPA OPP 72-4
e) Giftighet for planter:
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae 0.037 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
Endepunkt: EC10 - Arter: Algae 0.004 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
- 12.2. Persistens og nedbrytbarhet
propan-2-ol; isopropanol; 2-propanol - CAS: 67-63-0
Bionedbrytbarhet: Rask nedbrytbar - Test: Oxygen consumption - Varighet t: 5D
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
Bionedbrytbarhet: 20157.4 - Merknader: Inerentement degradable
- 12.3. Bioakkumuleringsevne
N.A.
- 12.4. Mobilitet i jord
N.A.
- 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen
- 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.
- 12.7. Andre skadevirkninger
Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

- 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Gjennvinning om mulig.
Ekstra informasjon om avhending:



Sikkerhetsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Håndteres på forsvarlig måte i samsvar med lokale og regionale forskrifter

AVSNITT 14: Transportopplysninger

- 14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Ufarlig produkt i henhold til transportloven.
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
N.A.
- 14.3. Transportfareklasse(r)
N.A.
- 14.4. Emballasjegruppe
N.A.
- 14.5. Miljøfarer
Havforurensende: Nei
N.A.
- 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
N.A.
- 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
N.A.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Dir. 98/24/EF (Risikoer knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)
Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)
Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013
Regulering (EU) nr. 2020/878
Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulering (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:

Restriksjoner knyttet til produktet:



Sikkerhetsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Ingen restriksjoner.
Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder:
Begrensning 40
Begrensning 75
Når anvendelig, referer til følgende normativer:
Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)
D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringsmidler).
Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv)
Krav i henhold til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III kategori, i henhold til Vedlegg 1, del 1
NA
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt gjort for blandingen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H330 Dødelig ved innånding.
H301 Giftig ved svelging.
EUH071 Etsende for luftveiene.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

	Kode	Beskrivelse
Flam. Liq. 2	2.6/2	Brannfarlig væske, Kategori 2
Acute Tox. 1	3.1/1/Dermal	Akutt giftighet (ved hudkontakt), Kategori 1
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akutt giftighet (ved innånding), Kategori 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akutt giftighet (ved svelging), Kategori 3
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Hudetsing, Kategori 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritasjon, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Alvorlig øyeskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øyeirritasjon, Kategori 2
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A
STOT SE 3	3.8/3	Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3

Denne blandingen er ikke klassifisert som farlig på grunnlag av testdata for fysiske farer og på grunnlag av kalkulasjonsmetode for helse- og miljøfarer.

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Bibliografiske hovedkilder:



Sikkerhetsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

ECDIN – Data- og informasjonsnettverk for miljøkjemikalier – felles forskningsenter,
Kommisjonen for Det europeiske fellesskap
SAX – FARLIGE EGENSKAPER AV INDUSTRIELLE MATERIALER – 8. utgave – Van
Nostrand, Reinold

Informasjonen som er å finne der er basert på vår kunnskap ifølge ovennevnte informasjon.. De refererer kun til oppgitt produkt og gir ikke kvalitetsgarantier.
Brukeren må forsikre seg om at informasjonen er egnet og komplett avhengig av bruksområde.
Dette skjemaet annullerer og erstatter alle tidligere utgivelser.

ADR:	Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.
ATE:	Beregnet akutt toksisitet
ATEmix:	Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP:	Klassifisering, merking, emballering.
DNEL:	Beregnet nivå uten virkning
EINECS:	Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.
GefStoffVO:	Forordning om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Ekspløsjonskoeffisient.
LC50:	Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.
LD50:	Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.
PNEC:	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
RID:	Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STEL:	Kortsiktig eksponeringsgrense.
STOT:	Giftighet for spesifikt målorgan.
TLV:	Terskelgrenseverdi.
TWA:	Time-vektet gjennomsnitt
WGK:	Tysk vannfareklasse