



H



B

B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning [VAC]	230
Merkeeffekt [W]	632
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Ladespenning* [VDC]	14,4
Vedlikehold [VDC]	13,6
Strøm [A]	2x20
Anbefalt batteri, max [Ah]	2x300
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	183x190x53
Vekt [kg]	3
Beskyttelsesklasse	1
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C



SCAN ME

defa.com

MultiCharger 2x20

Artikkelnummer: 705900

MultiCharger 2x20

DEFA MultiCharger 2x20A er bygget på moderne switchmode-teknologi. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 2x300Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr:

Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 17A pr. kanal fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjernavlesing av ladeforløp.

LED

Grønt blink - Lading, Grønt fast lys - Fulladet, Rødt blink - Feil

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

