



BILDE: SACS/BORLENGHI

## AXIOM 2 XL

### PREMIUM GLASS BRIDGE-KARTPLOTTERE

Axiom 2 XL, flaggskipet i Axiom®-familien, gir kraftig ytelse, elegant design i stort format og operativsystemet LightHouse 4. De robuste, men vakre Axiom 2 XL-skjermene er designet for alle værforhold og passer både for montering inne og ute i åpne båter. Axiom 2 XL er forbedret med kraftige 6-kjerner prosessorer, utvidet nettverkfunksjonalitet og HydroTough™-skjermer med ultrasterk lysstyrke, og er en kartplotter i premium-klassen for navigatører som krever det beste. Axiom 2 XL-skjermer er tilgjengelige med 16, 19, 22 og 24 tommer skjerm.



### VIKTIGE SPESIFIKASJONER FOR AXIOM 2 XL

- Den slanke rammen gir plass til større skjerm. Naviger med en stor skjerm, selv når plassen er begrenset.
- Kom i gang med en rask 6-kjerner prosessor
- HydroTough™-nanobelegget avviser vann og gir bedre berøringskontroll og overlegen visning i sterkt sollys
- Den smarte bakkelysningen med lyssensor justerer automatisk skjermens lysstyrke for dag og kveld
- Lag ditt eget glass bridge system med flere Axiom 2 XL-skjermer
- Tre power-over-Ethernet-porter gir forenklet tilkobling av eksterne kameraer og RMK-10-tastaturer
- Hold deg underholdt med apper og Axiom 2 XLs HDMI- og lyduttgang for eksterne skjermer og underholdningssystemer



## SPESIFIKASJONER FOR AXIOM 2 XL

EFFEKTSPESIFIKASJONER	
Strømforbruk ved 12 V DC	Axiom 2 XL16: 76,65 W / Axiom 2 XL19: 85,42 W / Axiom 2 XL22: 94,25W / Axiom 2 XL24: 92,5 W
Strømforbruk ved 24 V DC	Axiom 2 XL16: 71,53 W / Axiom 2 XL19: 73,98 W / Axiom 2 XL22: 79,46 W / Axiom 2 XL24: 77,96 W
Nominell spenning	12 V DC / 24 V DC
Driftsspenning for PoE	9,5–32 V dc
MILJØSPESIFIKASJONER	
Vanntetthetsgrad	IPx6, IPx7
FYSISKE SPESIFIKASJONER	
Størrelse (diagonal)	Axiom XL16: 15,6 tommer / Axiom XL19: 18,5 tommer / Axiom XL22: 21,5 tommer / Axiom XL24: 24 tommer
Fysiske mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>Axiom 2 XL16: Høyde: 248,22 mm (9,77 tommer), bredde: 394,9 mm (15,55 tommer), dybde (inkludert kabler): 174,95 mm (6,89 tommer)</li> <li>Axiom 2 XL19: Høyde: 289,44 mm (11,40 tommer), bredde: 461,78 mm (18,18 tommer), dybde (inkludert kabler): 174,95 mm (6,89 tommer)</li> <li>Axiom 2 XL22: Høyde: 326,33 mm (12,85 tommer), bredde: 533,56 mm (21,00 tommer), dybde (inkludert kabler): 180,75 mm (7,12 tommer)</li> <li>Axiom 2 XL24: Høyde: 386,84 mm (15,23 tommer), bredde: 578,40 mm (22,77 tommer), dybde (inkludert kabler): 177,39 mm (6,98 tommer)</li> </ul>
Vekt	Axiom 2 XL16: 5,9 kg / Axiom 2 XL19: 7,6 kg / Axiom 2 XL22: 9,9 kg / Axiom 2 XL24: 11,3 kg
TILKOBLINGER	
HDMI	HDMI inn, HDMI ut
NMEA 2000	DeviceNet-kontakt
Analog lyd	Venstre og høyre RCA-kontakter via strøm/video/lyd-kabel
Analog video	BNC-komposittkontakt x 2 (1 alarm/video-kontakt, strøm/data/video-kabel, video 2)
Trådløst	Bluetooth: V4.0, Wifi: Dual Band (2,4 GHz og 5 GHz) 802.11/b/g/n
Ekstern alarm	2 stykk ledninger uten plugg (via alarm/video-kabel)
Ethernet	PoE RayNet (10/100/1000 Mbits/s) x 3
Tilbehør	USB Micro B
PoE (Power over Ethernet)	32 watt (26 W ved enhet) for opptil 3 PoE-drevne enheter.
USB	USB-A: Touch input, USB-B: Touch output
GPS	
GPS antenntilkobling	TNC-kontakt
SKJERM	
Belysning	Axiom 2 XL16: 1300 nits / 1300 cd/m <sup>2</sup> / Axiom 2 XL19: 1200 nits / 1200 cd/m <sup>2</sup> / Axiom 2 XL22: 1275 nits / 1275 cd/m <sup>2</sup> / Axiom 2 XL24: 1300 nits / 1300 cd/m <sup>2</sup>
Oppløsning	Axiom 2 XL16: 1920 x 1080 piksler / Axiom 2 XL19: 1920 x 1080 piksler / Axiom 2 XL22: 1920 x 1080 piksler / Axiom 2 XL24: 1920 x 1200 WUXGA
LAGRING	
Intern lagring	64 GB

Du finner mer informasjon på nettsidene våre  
[www.raymarine.com](http://www.raymarine.com)

JANUAR 2023