

NATO nr.	Forsvarets betegnelse	Sivil betegnelse	(Trykk på link)
6140 01 421 4549	BB12N	Optima RT S 4,2 Red Top	Typegodkjenning
614 25 139 6186	BB13N	Optima YT S 4,2 Yellow Top	Typegodkjenning

Hva betyr de forskjellige fargene Optima?

Farge	Type	Kapasitet/C20	StartytelseCA	StartytelseCCA	Spesialitet
Red Top	RT R 4,2	50 Ah	1000 Ampere	815Ampere	Beregnet for biler produsert i Europa hvor pluss og minus polene har byttet plass.
Red Top	RT S 4,2	50 Ah	1000 Ampere	815Ampere	Startbatteri beregnet på tøffe omgivelser med slag og vibrasjoner som landbruk, anlegg, racing.
Red Top	RT U 4,2	50 Ah	1000 Ampere	815 Ampere	Med sidetilkobling som til GM biler, ellers som over.
Yellow Top	YT S 5,5	75 Ah	1125 Ampere	975 Ampere	Til alle typer syklisk drift, gulvvaskere, campingbiler, båter etc.
Yellow Top	YT S 4,2	55 Ah	870 Ampere	765 Ampere	Det eneste batteriet for syklisk drift med ekstrem startytelse.
Yellow Top	YT S 2,7 J	38 Ah	575 Ampere	460 Ampere	Designet for bl.a Toyota Prius.
Blue Top	BT DC 5,5	75 Ah	1125 Ampere	975 AMPere	Kombinert start og forbruksbatteri med ekstra terminaler.
Blue Top	BT DC 4,2	55 Ah	870 Ampere	765 AMPere	Kombinert start og forbruksbatteri med ekstra terminaler.

Tekniske data

Data	RT R/S 4,2	RT U 4,2	YT S 5,5	YT S 4,2	YT S 2,7 J	BT DC 5,5	BT DC 4,2
Lengde mm	254	254	325	254	237	325	254
Bredde mm	172	172	165	172	129	165	175
Høyde mm	200	200	238	199	227	238	200
Min. vekt kg	17,2	17,6	26,5	19,5	11,6	26,5	19,7
Startytelse CA	1000	1000	1125	870	575	1125	870
Kaldstart CCA	815	815	975	765	460	975	765
Res. Kapasitet	100	100	155	124	66	155	120
Kapasitet/C20	50 Ah	50 Ah	75 Ah	55 Ah	38 Ah	75 Ah	55 Ah