



YACHTING®

Effektivt bunnstoff til aluminiumsbåter

NYHET



- Optimal beskyttelse gjennom sesongen
- Enkelt vedlikehold med selvpolerende formulering
- Meget god dekkevne



JOTUN YACHTING Aqualine er et svart bunnstoff for aluminiumsbåter, basert på JOTUNS unike bindemiddel.

Den selvpolerende formuleringen holder skroget rent gjennom hele sesongen og gir et enkelt vedlikehold. Bare spyl over båten etter endt sesong så er den klar for et nytt strøk før sjøsetting.

Forbruk per strøk	Rengjøring	Tørketid			Farger	
		5° C	10° C	23° C		
10 m ² /l	Thinner No. 7		5° C	10° C	● Svart	
		Berøringsstør	8 h	5 h		3h
		Overmalingsintervall, minimum	16 h	12 h		8 h
		Klar før sjøsetting	30 h	24 h		12 h

Kan påføres inntil 9 mån før sjøsetting

Hvor mye bunnstoff trenger jeg?

	MOTORBÅT						SEILBÅT						BÅT MED STOR KJØL							
Lengde (m)	4	6	7,5	9	11	13	15	4	6	7,5	9	11	13	15	6	7,5	9	11	13	15
Lengde (fot)	13	20	25	30	36	43	49	15	20	25	30	36	43	49	20	25	30	36	43	49
Overflate (m ²)	8	12	20	24	34	60	73	6	9	14	22	34	40	50	13,5	21	28	38	60	75
Antall liter	1	1,5	2,5	3	4,5	7	8,5	0,75	1,5	2	3	4,5	5	6,5	2	3	3,5	5	7	9
Bokser 0,75 l.	2	2	4	4	6	10	12	1	2	3	4	6	7	9	3	4	5	7	10	12

Tabellen viser forbruk ved ett strøk. Ved bytte av bunnstoff eller ved påføring av nytt system med epoxygrunning anbefales alltid to strøk med bunnstoff. Antall liter i tabellen må da dobles. Kun retningsgivende mengder, nøyaktigheten i tallene minsker jo større båten er.



NYHET

JOTUN YACHTING Aqualine Spray

Effektivt bunnstoff til drev

- Optimal beskyttelse gjennom hele sesongen
- Meget god dekkevne
- Til drev, trimplan og andre lettmetall detaljer

For tips og råd til båtpussen, se batmagasin.jotun.no