



## DEKS OLJE® D.2 HØYGLANS OLJEFINISH

<b>Produktbeskrivelse</b>	DEKS OLJE® D.2 er en lakkliggende, tøff, fl eksibel og slitesterk fi nish som forsterker den naturlige skjønnheten i treverket. Lett å vedlikeholde. Jo fl ere strøk der påføres av DEKS OLJE® D.2 desto høyere glansfi nish. I motsetning til tradisjonell lakk vil ikke DEKS OLJE® D.2 krakelere eller blære. Grunnet DEKS OLJE® D.1*s penetrerende evne vil det ikke sprekke eller fl asse slik at vann er i stand til å trenge inn i treverket.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibel fi lm som ikke krakelerer eller fl asser.</li> <li>• Høyglans fi nish.</li> <li>• Transparent fi nish - forsterker den naturlige skjønnheten i treverket.</li> <li>• Langtidsbeskyttelse.</li> <li>• Ingen pussing mellom strøkene.</li> <li>• Enkelt vedlikehold.</li> <li>• Enkel fl ekkreparasjon, ingen fjerning.</li> </ul>
<b>Bruksområder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardwood og eksotiske treslag - Eik, Valnøtt, Ask, Teak, Ipe, Mahogny, Bangkiari...</li> <li>• Myke tresorter - Furu, gran, lerk...</li> <li>• Nytt eller værslitt treverk.</li> <li>• Eksteriør - Hagemøbler, vinduer og dørrammer, porter...</li> <li>• Interiør - Panel, dører, vinduer...</li> <li>• Marine - Alt over vannlinjen (håndrekket, lister, bord...).</li> <li>• Horisontale og vertikale fl ater.</li> </ul>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Finish:</b> Blank.</p> <p><b>Bindemiddel:</b> Alkyd - Urethane Resin.</p> <p><b>Løsemiddel:</b> Løsemiddel.</p> <p><b>Viskositet:</b> Flytende.</p> <p><b>Spesifi kk egenvekt:</b> 0,910 ± 0,05 (20°C).</p> <p><b>Fysisk tilstand:</b> Væske.</p> <p><b>Tørrstoff innhold:</b> 56 % ± 5.</p> <p><b>Flammepunkt:</b> &gt; 60°C.</p> <p><b>Holdbarhet:</b> 2 år i uåpnet original emballasje.</p> <p><b>Beholderstørrelse:</b> 1L, 2,5L, 10L.</p> <p><b>Farge:</b> Rav.</p> <p><b>Tørketid:</b> 12-24 timer mellom strøkene avhengig av temperatur og luftfuktighet.</p> <p><b>Bruktørr:</b> 3 dager.</p> <p><b>VOC:</b> EU grenseverdi for dette produkt (cat.A/e) 400g/l (2010). Dette produktet inneholder max. 399 g/l.</p>
<b>Påføringsredskap</b>	Pensel, rulle.
<b>Gode arbeidsrutiner</b>	Beskytt alt du ikke ønsker å behandle. Påføres mellom + 8°C og + 35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmede fl ater.
<b>Preparering av overfl aten</b>	<p><b>Nytt treverk</b> Alt nytt treverk må behandles med DEKS OLJE® D.1*.</p> <p><b>Værslitt treverk tidligere behandlet med DEKS OLJE® D.1*</b> Overfl aten må være tørr, ren og uten andre overfl atekontaminanter. Rens og gjenopprett DEKS OLJE® D.1* som har lysnet til en grå fi nish med NET-TROL®* før påføring av DEKS OLJE® D.2*.</p> <p><b>Treverk som er behandlet med DEKS OLJE® D.2</b> Se vedlikehold.</p>
<b>Påføring</b>	SKAL IKKE TYNNES, BRUKES SLIK DEN ER. Påfør minimum 6 strøk med DEKS OLJE® D.2 med 12-24 timers tork mellom strøkene. Alle strøk må påføres innen 1 måned. Det er ikke nødvendig å slippe mellom strøkene. For en ekstra høyglans fi nish, slip mellom siste to strøk med papir korning P600. La DEKS OLJE® D.2 få tørke i 3 dager før båten tas i bruk.

<b>Vedlikehold</b>	<p>Vask regelmessig med ferskvann for å fjerne salt og skitt.</p> <p><b>Områder som er slitt tilbake til DEKS OLJE® D.1:</b>  Puss med Sandpapir korning P320.  Rens slitte områder med NET-TROL®* og la tørke.  Fyll opp med DEKS OLJE® D.1*.  Påfør nødvendige strøk med DEKS OLJE® D.2 for å bringe det tilbake til eksisterende finish.</p> <p><b>Ujevne eller slitte områder:</b>  Slip med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1* brukes som slipevæske).  Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.  Påfør 2 strøk (minimum) eller mer med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette finish.</p> <p><b>Generelt vedlikehold av hele fl aten:</b>  Slip lett med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1* brukes som slipevæske).  Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.  Påfør 1 eller 2 strøk med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette fi nish.</p>
<b>Rengjøring</b>	<p>Rens alle redskaper og utstyr med white-spirit mens de fremdeles er våte. Hvis de tørker, brukes malingsfjerner.</p> <p>Tørk opp søl og renner umiddelbart med en klut dyppet i white-spirit. Skulle DEKS OLJE® D.2 tørke kan den fjernes med DILUNETT®* malingsfjerner.</p> <p><b>Merk:</b> Kluter, stålull osv. som er fuktet med DEKS OLJE® D.2 vil kunne selvantennes om det ikke kastes forskriftsmessig. Kluter, stålull osv. må dynkes i vann etter bruk eller legges i en tett, vannfylt metallbeholder før de leveres på mottak for farlig avfall.</p>
<b>Oppbevaring</b>	<p>Rester av DEKS OLJE® D.2 bør helles over i en mindre, lufttett metall- eller glassbeholder. Unngå frost og høye temperaturer.</p>
<b>Generell informasjon</b>	<p>Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. OWATROL® kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og opplysninger, send epost til <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> eller kontakt den lokale OWATROL® Agent for ditt land.</p> <p>Alle andre OWATROL® produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasjen og teknisk datablad.</p>
<b>Sikkerhet</b>	<p>Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis frem beholder eller etikett.</p> <p>HMS –datablad tilgjengelig på <a href="http://www.owatrol.com/no">www.owatrol.com/no</a></p>
<b>Udstedelsesdato</b>	<p>Juli 2019.</p>

Owatrol Original  
er et varemerke fra

