

Bruerveiledning for Ocean Signal MOB1

1. Åpne nettleseren.
2. Naviger til www.oceansignal.com ved hjelp av søkelinjen.
3. Trykk på **Products**.
4. Velg deretter ditt produkt, **MOB1**
5. Bla ned til du ser en gul knapp med **Configure MOB1**, trykk på denne knappen.

Det anbefales nå at MOB1 er pakket ut av esken og er klar for konfigurering ved å trekke ned den røde aktiveringsknappen og plassert den sorte programmerings adapteren som vist på bildet.



6. Tast inn fartøyets **MMSI** nummer (ikke med 8 foran som på håndholdt VHF).
7. Huk av «*Enable DSC Relay*» og «*Enable All Ships Distress Alert*».
8. Trykk **Next**, du vil nå bli bedt om å taste inn MMSI nummeret på nytt for å validere at dette er den korrekte tallkombinasjonen.
9. Trykk **Validate**.

Følg instruksjonene som blir gitt med å holde Test knappen på MOB1 i 15 sekunder eller til den blinker grønt.. Plasser deretter MOB1 med adapteren mot skjermen og trykk **Program MOB1**, skjermen vil nå utføre en intensiv strobe og vi anbefaler ikke å se direkte inn i dette.

10. Hold enheten tett mot skjermen mens skjermen blinker.
11. **MOB1** enheten vil nå blinke grønt om programmering var vellykket og rød om den ble mislykket. Ved mislykket programmering kan man trykke **Program MOB1**.

Testing av MOB1 anbefales å gjøre maks en gang i måneden for sikre god funksjonalitet, men bør testes minimum en gang i året eller før langturer.

